

**cannon**  
BONO ENERGIA

# POWER INSIDE

[www.bono.it](http://www.bono.it)

**CANNON BONO** to włoski producent kotłów przemysłowych wodnorurkowych: parowych i na parę przegrzaną, kotłów na olej diatermiczny, kotłów odzysknicowych, kotłów opalanych biomasą, i kompletnych realizowanych pod klucz ciepłowni. Wszystkie kotły są projektowane i produkowane we Włoszech, zgodnie z dyrektywami PED, ATEX, GOST-R & RTN i SQLO. Certyfikacja według następujących norm: ASME, norm europejskich, AD 2000, BS 1113, Raccolte ISPESL.

**BONO ENERGIA** jest częścią grupy przemysłowej **CANNON**, która jest dostawcą szerokiego zakresu rozwiązań inżynierskich. **CANNON** jest obecna w ponad 40 krajach poprzez sieć przedstawicieli handlowych i agentów.



Kocioł wodnorurkowy na parę przegrzaną, typ CTH (40 MW), do wytwarzania energii dla miasta Brescia (Włochy).

Możemy zapewnić także:

**cannon**  
BONO SISTEMI

Kotły na biomasę i układy kogeneracyjne

**cannon**  
ARTES INGEGNERIA

Systemy oczyszczania wody



## KOTŁY PAROWE

### » UNI-MATIC UM

SZYBKA WYTWORNICA PARY-WĘŻOWNICOWA

Zastosowanie: **przemysł spożywczy i napojowy, przemysł włókienniczy, przemysł tworzyw sztucznych i gumy, pralnie, przemysł obróbki drewna.**

Produkcja pary: **od 0,3 do 3 t /godz.**

Ciśnienie: **do 12 bar**

### » STEAM-MATIC SM i SG

KOTŁY PŁOMIENIÓWKOWE

Zastosowanie: **przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł spożywczo-napojowy, ciepłownictwo, przemysł tworzyw sztucznych i gumy, przemysł chemiczny i petrochemiczny, włókienniczy.**

Produkcja pary: **od 1 do 25 t /godz.**

Ciśnienie: **od 12 do 30 bar.**

### » CLAJTUB CTD

KOTŁY WODNORURKOWE

Zastosowanie: **przemysł chemiczny i petrochemiczny, rafinerie, jako kotły rozruchowe w energetyce, cukrownie.**

Produkcja pary: **do 180 t /godz.**

Ciśnienie: **do 80 bar**

Temperatura: **do 480° C**

### » HRSG

PAROWE KOTŁY ODZYSKNIOWE

Zastosowanie: **papiernie, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, ciepłownictwo, kogeneracja, przemysł tekstylny.**

Produkcja pary: **do 40 MW**

Moc dla turbiny gazowej **od 3 do 15 MW (energii elektrycznej)**

Moc dla silnika **od 3 do 20 MW (energii elektrycznej)**

## KOTŁY NA OLEJ DIATERMICZNY

### » OIL-MATIC OMV

PODGRZEWACZ OLEJU DIATERMICZNEGO, TECHNOLOGIA WIELO-WĘŻOWNICOWA

Zastosowanie: **poligrafia, przemysł kosmetyczny, przemysł drzewny i papierniczy, przemysł chemiczny i petrochemiczny.**

Moc cieplna: **od 0,2 do 6 MW**

Temperatura oleju: **do 350 °C**

### » OIL-MATIC OMP

PODGRZEWACZ OLEJU DIATERMICZNEGO, TECHNOLOGIA WIELO-RUROWA

Zastosowanie: **przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny.**

Moc cieplna: **od 1,7 do 17 MW**

Temperatura oleju: **do 350 °C.**

### » OIL-MATIC HTH

WYSOKOTEMPERATUROWY PODGRZEWACZ OLEJU DIATERMICZNEGO

Zastosowanie: **ciepłownictwo, przetwórstwo ropy i gazu, inne.**

Moc cieplna: **od 2 do 35 MW**

Temperatura oleju: **do 400 °C.**

## SUPERHEATED WATER BOILERS

### » CTH

WIELO-RUROWY GENERATOR WODY PRZEGRZANEJ

Zastosowanie: **ciepłownictwo i inne**

Moc cieplna: **do 40 MW - pakiet, do 80 MW – montowany z modułów na miejscu.**

Temperatura: **od ponad 100 °C, do 260 °C**

### » SM-ASA, SG-ASA

KOTŁY PŁOMIENIÓWKOWE

Zastosowanie: **ciepłownictwo i inne**

Moc cieplna: **od 0,7 MW do 80 MW**

Temperatura: **ponad 100 °C**

